

## LUMINARIA SOLAR CON PANEL LED INTEGRADO



### DESCRIPCIÓN DE USO

Luminaria sobrepuesta LED SOLAR ideal para uso en calles condominio, strip center, parcelas, estacionamientos general. Cuenta con un control remoto que puede regular la intensidad de la luz y el tiempo de encendido.



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Potencia: 20W – 40W – 60W  
 Chip Led: 5730  
 Color de temperatura: 6000K  
 Autonomía ( Optimizada) 2-3 días.  
 Tiempo de carga: 4-8 Horas  
 Cantidad de LED:40-80-120 Leds  
 Flujo luminoso: 656 – 890 – 989 Lumen

#### Panel solar:

20W - 6V/6W polysilicon solar panel / 230\*60\*393mm  
 40W- 6V/8W polysilicon solar panel / 240\*65\*490mm  
 60W- 6V/12W polysilicon solar panel / 250\*65\*650mm

#### Batería:

20W- 3.2V/11AH - lithium iron phosphate batter  
 40W- 3.2V/16.5AH - lithium iron phosphate batter  
 60W- 3.2V/22AH - lithium iron phosphate batter

Ciclos de carga y descarga: > 1500 ciclos



| Código    | Descripción                                        | Potencia | Lúmenes | T°Color | Largo | Ancho | Alto  | Peso   |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|
| 203005812 | Lum. solar c/ panel solar integrado c/ sensor mov. | 20W      | 656Lm   | 6000K   | 233mm | 67mm  | 405mm | 1,51kg |
| 203005813 | Lum. solar c/ panel solar integrado c/ sensor mov. | 40W      | 890Lm   | 6000K   | 243mm | 72mm  | 500mm | 2,05kg |
| 203005814 | Lum. solar c/ panel solar integrado c/ sensor mov. | 60W      | 989Lm   | 6000K   | 253mm | 75mm  | 600mm | 2,8kg  |