



BOLLARD LED



APLICACIÓN

Es una baliza innovadora que realiza la estética y creatividad de la ciudad con protección IP66, gracias a su diseño arquitectónico y material PC resistente a los rayos UV para adaptarse a las demandas de diferentes áreas en plazas, parques, jardines, aceras y otros.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Información Eléctrica

No. Modelo	WSBL01-024
Consumo de energía (±5%)	24W
Fuente de alimentación	LIFUD / WELED Driver
Voltaje de entrada	220-240VAC / 120-277VAC, 50/60Hz
Factor de potencia	>0,9
Surge de protección	1kV línea a línea
Tipo de driver	Corriente constante (CC)
Controlador	DALI, dimeable de 1-10V

Información Óptica

Tipo LED	LED 3030
Flujo luminoso (±5%)	1260lm
Eficacia (5000K Ra70)	90lm/W
Temp. de color correlacionada	1700K-2200K
Índice de reproducción Cromática	Ra70
Ángulo de haz nivel UGR	R03203 (type V)

Dimensiones y Montaje

Dimensiones producto	Ø165x500mm   Ø165x900mm   Ø165x500mm   Ø165x900mm
	Ø6.5" x 19.69"   Ø6.5" x 35.43"   Ø6.5" x 19.69"   Ø6.5" x 35.43"
Luminaria peso neto	5.5±0.3KG   7x0.3KG   5.5±0.3KG   7x0.3KG
	12.13±0.66Lbs   12.13±0.66Lbs   12.13±0.66Lbs   12.13±0.66Lbs
Opción de montaje	Kit de montaje con pernos de anclaje
Material	Lente óptica de aleación aluminio/ policarbonato
Acabado	Recubrimiento en polvo
Color del accesorio	Negro
EPA	1.07   1,92   1.07   1,92
Clasificación IK	IK10
Clasificación IP	IP66

Vida Útil y Garantía

Temp. de funcionamiento	-30°C + 50°C (-22°F to 122°F)
Garantía	5 años

Código Descripción

CE203010023	Luminaria Bollard 50cm 24W 220-240VAC 1700K R03203
CE203010024	Luminaria Bollard 50cm 24W 220-240VAC 2200K R03203
CE203010025	Luminaria Bollard 90cm 24W 220-240VAC 1700K R03203
CE203010026	Luminaria Bollard 90cm 24W 220-240VAC 2200K R03203