



PANEL LED CUADRADO SOBREPUESTO

RESIDENCIAL INTERIOR



DESCRIPCIÓN DE USO

Equipo sobrepuesto en cielo, cuadrado LED, de uso residencial y profesional.
Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.
Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio
Difusor sintético
Vida útil 30.000hrs.
FP > 0,9
Voltaje 100V-240VAC- 50/60Hz
Incluye transformador (Driver)

IMPORTANTE:

Compatible con sensor de movimiento PIR y microondas, **solo** en configuración ajustada entre 10 y 20 minutos.



| Código | Descripción | Potencia | Equivalencia | Lúmenes | T° Color | Largo | Ancho | Alto |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------|---------|----------|-------|-------|------|
| DI007002805 | Panel LED Sobrepuesto Cuadrado | 6W | 40W | 315lm | 3000K | 120mm | 120mm | 38mm |
| DI007002806 | Panel LED Sobrepuesto Cuadrado | 6W | 40W | 332lm | 4000K | 120mm | 120mm | 38mm |
| DI007002809 | Panel LED Sobrepuesto Cuadrado | 12W | 90W | 720lm | 3000K | 120mm | 120mm | 38mm |
| DI007002810 | Panel LED Sobrepuesto Cuadrado | 12W | 90W | 760lm | 4000K | 120mm | 120mm | 38mm |
| DI007002813 | Panel LED Sobrepuesto Cuadrado | 18W | 150W | 1170lm | 3000K | 225mm | 225mm | 38mm |
| DI007002814 | Panel LED Sobrepuesto Cuadrado | 18W | 150W | 1235lm | 4000K | 225mm | 225mm | 38mm |
| DI203004240 | Panel LED Sobrepuesto Cuadrado | 18W | 150W | 1235lm | 6500K | 225mm | 225mm | 38mm |