



DESCRIPCIÓN DE USO

Equipo sobrepuesto en cielo, circular LED, de uso residencial y profesional.
Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.
Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio
Difusor sintético
Vida útil 30.000hrs.
FP > 0,9
Voltaje 100V-240VAC- 50/60Hz
Incluye transformador (Driver)



Este producto no debe ser instalado con sensores de movimiento o presencia

Código	Descripción	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	T° Color	Diámetro	Alto
007002803	Panel LED Sobrepuesto Circular	6W	40W	315lm	3000K	120mm	38mm
007002804	Panel LED Sobrepuesto Circular	6W	40W	332lm	4000K	120mm	38mm
007002807	Panel LED Sobrepuesto Circular	12W	90W	720lm	3000K	170mm	38mm
007002808	Panel LED Sobrepuesto Circular	12W	90W	760lm	4000K	170mm	38mm
007002811	Panel LED Sobrepuesto Circular	18W	150W	1170lm	3000K	225mm	38mm
007002812	Panel LED Sobrepuesto Circular	18W	150W	1235lm	4000K	225mm	38mm
203004216	Panel LED Sobrepuesto Circular	6W	40W	332lm	6500K	120mm	38mm
203004217	Panel LED Sobrepuesto Circular	12W	90W	760lm	6500K	170mm	38mm
203004221	Panel LED Sobrepuesto Circular	18W	150W	1235lm	6500K	225mm	38mm