



PANEL LED CIRCULAR SOBREPUESTO



DESCRIPCIÓN DE USO

Equipo sobrepuesto en cielo, circular LED, de uso residencial y profesional.

Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.

Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio

Difusor sintético

Vida útil 30.000hrs.


FP > 0,9

Voltaje 100V-240VAC- 50/60Hz

Incluye transformador (Driver)

IMPORTANTE:

Compatible con sensor de movimiento PIR y microondas, **solo** en configuración ajustada entre 10 y 20 minutos.



RESIDENCIAL INTERIOR

Código	Descripción	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	T° Color	Diámetro	Alto
DI203004288	Panel LED Sobrepuesto Circular Basic	12W	90W	720lm	3000K	170mm	30mm
DI203004289	Panel LED Sobrepuesto Circular Basic	12W	90W	760lm	4000K	170mm	30mm
DI203005455	Panel LED Sobrepuesto Circular Basic	18W	150W	1170lm	3000K	225mm	30mm
DI203005456	Panel LED Sobrepuesto Circular Basic	18W	150W	1235lm	4000K	225mm	30mm